



MI 3-375 M

Ficha técnica



TRABAJO INDUSTRIAL PESADO

CC

CD

3 FASES



Salida nominal 60% C.T.	Salida continua 100% C.T.	Gama de Corriente	Voltaje máximo de circuito abierto	Corriente de entrada, a salida 60 Hz			Peso	Dimensiones
300 A @ 32 V, CD	250 A @ 30 V, CD	60 a 450 A, CD	71 V, CA	220 V 54A	440V 27 A	Kw 14	Neto: 136.0 kg Emb: 138.0 kg	Alto: 762 mm Ancho: 495 mm Largo: 724 mm

Nota: Otros voltajes y frecuencias disponibles. Consulte con nosotros.

Ventajas:

- Uso robusto y duradero.
- Apto para trabajo industrial continuo.
- Ciclo de trabajo excepcional.
- Arco de gran estabilidad (debido al diseño de sistema rectificador).
- Versátil y duradero.
- Control fácil de ajuste de la corriente de salida.

Usos:

- Industria de la construcción mecánica industrial
- Líneas de producción de trascavos y equipo pesado.
- Soldadura radiográfica para estructuras metálicas en la ingeniería civil.
- Calderas para vapor, recipientes y tuberías de alta y mediana presión.
- Mantenimiento a ingenios azucareros.
- Plantas de procesos industriales, minería.
- Reconstrucción de contenedores de carga, etc.
- Para corte y renurado de piezas de fundición gris con arco- aire, etc.

Aplicaciones:

- Soldadura con electrodo revestido (SMAW) de corriente directa CD.
 - Diámetros: 3/32" (2.3mm) a 1/4" (6.0mm)
 - Electrodo revestido: cualquier tipo.
 - Material base:
 - . Espesor: cualquiera
 - . Aleación: cualquiera
- Ideal para trabajos donde se requiera:
 - Gran volumen de depósito.
 - Recubrimientos duros, para revestir equipo pesado, mueve-tierras, molinos.
 - Corte (cut-arc) con electrodo herramienta cut weld.
 - Corte y escopleo con electrodo de carbón y chorro de aire hasta un diámetro del electrodo de 7.9mm (5/16")
- Soldadura TIG (GTAW) con corriente directa (CD)
- Sólo con arranque por contacto sin unidad de AF.



MI 3-375 M

STOCK: 302-394

CÓDIGO MEL 1003638

www.todoparasoldar.com.mx

TODO PARA SOLDAR S A DE C V

Carlos Salazar #1564 poniente colonia Centro código postal 64000 Monterrey Nuevo Lón México
Teléfono (52) 81 83756803